

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

400049, г. Волгоград, ул. Ангарская, 13б, тел.(844-2) 37-26-74

фак. (844-2) 37-26-74

E-mail: info@fqz-volqograd.ru

Аттестат аккредитации № RA.RU.710056 от 02.06.2015г.



«УТВЕРЖДАЮ»

Главный врач

(Заместитель главного врача)

Ромасова Е.И.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

**о соответствии (не соответствии) санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам,
техническим регламентам продукции, в т.ч. подлежащей государственной регистрации.**

№

455

от

03.03.2017

на основании заявления от 21.12.2016 г. Входящий № 72

Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью «ВОЛМА-ВТР»

Юридический адрес: 461343, область Оренбургская, район Беляевский, поселок Дубенский, улица Заводская, дом 1, кабинет 2.

ИНН 3446013147, **ОГРН** 1023404241893

Заявленный вид продукции:

Гипсовые штукатурки «ВОЛМА-Слой Титан», «ВОЛМА-Слой Ультра», «ВОЛМА-Гипс Актив Экстра»

Код ТН ВЭД 3816 00 000

Фактический адрес производства:

400006, г. Волгоград, ул. Шкирятова, д. 36. (Российская Федерация).

Рассмотрены:

1. Документы:

- копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц № 1023404241893;
- ГОСТ 31377-2008 «Смеси сухие строительные штукатурные на гипсовом вяжущем. Технические условия»;
- ТУ 5745-002-78667917-2005 «Смеси сухие на основе гипсового вяжущего. Технические условия. с изм. 1-10»;
- рецептуры для производства гипсовых штукатурок «ВОЛМА-Слой Титан», «ВОЛМА-Слой Ультра», «ВОЛМА-Гипс Актив Экстра»;
- макеты этикеток (упаковок);
- копия сертификата соответствия, листа безопасности, технической информации на составные компоненты;
- инструкции по применению;
- акты отбора образцов (проб) от 25.01.2017 г.

2. Материалы санитарно-эпидемиологической экспертизы:

- Протокол испытаний ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области» № 1636 от 17.02.2017 г.

Установлено:

Документы, прилагаемые к заявлению на проведение экспертизы, представлены не в полном объеме. Экспертиза проведена в соответствии с действующими техническими регламентами, государственными санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, государственными стандартами, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке. Профиль врачей экспертов соответствует предмету проведенной экспертизы. Материалы экспертизы содержат обоснованные выводы о не соответствии предмета экспертизы санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.

Не представлено письменное уведомление изготовителя (производителя) о том, что изготовленная им продукция (образцы продукции) отвечает требованиям документов (ТУ, ГОСТ), в соответствии с которыми она изготавливается. В качестве уведомления принимаются: копии сертификата качества, паспорта безопасности (качества), удостоверения о качестве, заверенные изготовителем (производителем), или письмо изготовителя (предоставляется один из перечисленных документов).

В ТУ 5745-002-78667917-2005 «Смеси сухие на основе гипсового вяжущего. Технические условия. с изм. 1-10» отсутствуют требования к продукции «Гипсовые штукатурки «ВОЛМА-Гипс Актив Экстра».

ТУ 5745-002-78667917-2005 «Смеси сухие на основе гипсового вяжущего. Технические условия. с изм. 1-10» не содержат требования Единых санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденных Решением Комиссии таможенного союза от 28 мая 2010 года N 299.

Продукции (Гипсовые штукатурки «ВОЛМА-Слой Титан», «ВОЛМА-Слой Ультра») изготовлены в соответствии с ГОСТ 31377-2008 «Смеси сухие строительные штукатурные на гипсовом вяжущем. Технические условия», ТУ 5745-002-78667917-2005 «Смеси сухие на основе гипсового вяжущего. Технические условия. с изм. 1-10». Держателем технической документации является ООО «ВОЛМА-ВТР».

Гипсовые штукатурки на основе гипсового вяжущего, представляют собой смесь минеральных вяжущих, наполнителей и полимерных добавок целевого назначения.

Состав гипсовой штукатурки «ВОЛМА-Слой Титан»: гипсовое вяжущее – 95-96 %, порообразователь – 0,02-0,04 %, известь – 1-2%, эфиры целлюлозы – 0,1-0,12%, регулятор схватывания – 0,1-0,15%, релаксифицируемый порошок – 0,5-0,9%, перлит – 2-2,3 %, сыромол – 1%.

Состав гипсовой штукатурки «ВОЛМА-Слой Ультра»: гипсовое вяжущее – 90-95 %, порообразователь – 0,02-0,03 %, известняковая мука – 0,5-2%, известь – 0,1-0,18%; эфиры целлюлозы – 0,1-0,15 %, регулятор схватывания – 0,03-0,09%, релаксифицируемый порошок – 2-2,2%, перлит – 1 %, сыромол – 1%.

Состав гипсовой штукатурки «ВОЛМА-Гипс Актив Экстра» согласно данным рецептуры: гипсовое вяжущее – 68-72 %, порообразователь – 0,002-0,009 %, известь – 1,5-2%; эфиры целлюлозы – 0,1-0,18 %, кварцевый песок – 15-18 %, регулятор схватывания – 0,1-0,15 %, известняковая мука – 10-15%, релаксифицируемый порошок – 0,03-0,04 %, перлит – 2-2,1 %, сыромол – 1%.

Представленные образцы - Гипсовые штукатурки «ВОЛМА-Слой Титан», «ВОЛМА-Слой Ультра», «ВОЛМА-Гипс Актив Экстра», по показателю эффективная удельная активность (Аэфф)

природных радионуклидов (^{226}Ra ^{232}Th ^{40}K) не превышает нормативов (не более 370 Бк/кг), установленных СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности» (НРБ – 99/2009), Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) (утвержденных Решением Комиссии таможенного союза от 28 мая 2010г. № 299) и соответствует I классу строительных материалов, которые могут использоваться в строящихся и реконструируемых жилых и общественных зданиях.

Область применения:

Гипсовые штукатурки «ВОЛМА-Слой Титан» выравнивание слоем 5-100 мм стен и потолков под оклейку обоями, покраску, облицовку керамической плиткой внутри помещений с нормальной влажностью и температурой от +5 до +30⁰С, с повышенной прочностью. При соблюдении технологии применения, дает глянцевую поверхность, не требующую дополнительного шпаклевания. Для ручного нанесения.

Гипсовые штукатурки «ВОЛМА-Слой Ультра» выравнивание слоем 5-30 мм стен и потолков под оклейку обоями, покраску, облицовку керамической плиткой внутри помещений с нормальной влажностью и температурой от +5 до +30⁰С. При соблюдении технологии применения, дает глянцевую поверхность, не требующую дополнительного шпаклевания. Для ручного нанесения.

Необходимые условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности: согласно ГОСТ 31377-2008 «Смеси сухие строительные штукатурные на гипсовом вяжущем. Технические условия», ТУ 5745-002-78667917-2005 «Смеси сухие на основе гипсового вяжущего. Технические условия. с изм. 1-10» и инструкции по применению. Мешки с сухой штукатурной смесью хранить на деревянных поддонах в сухих помещениях. Смеси транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта и требованиями другой документации, утвержденной в установленном порядке. При транспортировке мешки (пакеты) со смесью должны быть защищены от увлажнения, загрязнения, и механических повреждений. Производственные помещения должны быть оборудованы приточно-вытяжной вентиляцией по ГОСТ 12.4.021, обеспечивающих содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны, не превышающих ПДК. Для защиты органов дыхания необходимо применять респиратор типа «Лепесток» по ГОСТ 12.4.028, марлевые повязки и противопылевые респираторы. Для защиты рук и тела работающих следует использовать индивидуальные средства защиты по ГОСТ 12.4.011 и ГОСТ 12.4.103. Производство работ с использованием штукатурки на гипсовом вяжущем осуществляются в соответствии с инструкцией производителя, а так же раздел 7 ТУ5745-002-78667917-2005. Гарантийный срок хранения в неповрежденной фирменной упаковке 12 месяцев со дня изготовления.

Информация, наносимая на этикетку: наименование страны, предприятие-изготовитель, юридический адрес, номер телефона, наименование продукции, область применения, состав, способ применения, меры предосторожности, описание опасности, объем, партия, срок годности, дата изготовления, обозначение настоящих ТУ.

Заявленный вид продукции:

Гипсовые штукатурки «ВОЛМА-Слой Титан», «ВОЛМА-Слой Ультра», «ВОЛМА-Гипс Актив Экстра»

Не соответствуют: Единым санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденных Решением Комиссии таможенного союза от 28 мая 2010 года N 299.

Не представлено письменное уведомление изготовителя (производителя) о том, что изготовленная им продукция (образцы продукции) отвечает требованиям документов (ТУ, ГОСТ), в соответствии с которыми она изготавливается. В качестве уведомления принимаются: копии

сертификата качества, паспорта безопасности (качества), удостоверения о качестве, заверенные изготовителем (производителем), или письмо изготовителя (предоставляется один из перечисленных документов).

В ТУ 5745-002-78667917-2005 «Смеси сухие на основе гипсового вяжущего. Технические условия. с изм. 1-10» отсутствуют требования к продукции «Гипсовые штукатурки «ВОЛМА-Гипс Актив Экстра».

Настоящее заключение выдано: ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области» с целью:

Подтверждения ~~соответствия~~—(не соответствия) продукции санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, техническим регламентам.

Настоящее экспертное заключение действительно при наличии материалов экспертизы, указанных в п. 2 данного заключения.

Исполнитель:

/Врач отделения ОНКГ /
должность

Быхалова Ю.А. /
ФИО


подпись